

Présentation



Descriptif

Module de boîte aux lettres simple aux normes européennes.

Ce modèle est prévu pour l'intérieur et/ou l'extérieur.

Existe en trois dimensions

Mini : l 280 x h 350 x p 100 (dimensions minimales)

Midi : l 330 x h 400 x p 100

Maxi : l 380 x h 450 x p 100 (format courrier C3)

Hormis la profondeur, les dimensions peuvent-être adaptées « sur mesure »

Le clapet et la porte sont amovibles facilement grâce à notre système de montage par vis sans tête en inox \varnothing 4mm.

Ce système de montage garantit une grande robustesse à l'ensemble et permet le remplacement le cas échéant d'une des composantes au choix.

Le clapet et la porte peuvent être choisis avec des finitions différentes de celle du boîtier permettant ainsi un grand nombre de combinaisons.

La porte est carrée et peut-être fixée au choix pour assurer une ouverture à gauche, à droite, en bas ou en haut.

Les finitions sont l'inox, texturé ou non, l'acier Corten ou l'acier thermolaqué, peinture au four deux couches 200°C RAL au choix.

Dans ce dernier cas, l'acier sera de l'inox pour un usage extérieur ou de l'EZ pour l'intérieur.

Dans tous les cas, l'acier est d'une épaisseur de 10/10^{èmes}.

La porte est équipée d'une serrure à clef plate à grand nombre de combinaisons.

Le clapet est équipé d'un porte-étiquette en plastique rigide.

Option

Possibilité d'équiper une boîte, réalisée sans traverse horizontale, d'une porte découpée au laser pour accueillir un système de vidéoparophonie.

Fixation murale

En « solo » sur entretoises nylon.

En « multi », les boîtes sont assemblées sur un système exclusif de rails en inox permettant un assemblage individuel et un ajustement parfait des alignements.

Ce système de fixation exclusif permet le cas échéant de procéder au remplacement aisé d'une boîte dans un ensemble.

Fixation sur pieds

En « solo », le pied est au dos de la boîte.

En « multi », deux pieds latéraux soutiennent une tôle de fond à bords pliés sur laquelle sont soudés les rails exclusifs de fixation pour garantir un parfait assemblage.

Les pieds et la tôle de fond sont réalisés en Inox 20/10^{èmes} traités par un primaire époxy et une couleur RAL au choix. Peinture au four deux couches à 200°C.

Fixations mécaniques invisibles entre pieds et boîtes aux lettres.

Les pieds sont scellés dans un socle en béton ou fixé mécaniquement sur sol existant.

Pied intégrant une goulotte pour le passage invisible et sécurisé des câbles de la vidéophonie.

Avantages du système

- Choix du sens d'ouverture de la porte
- composition des couleurs
- économique, compact et robuste